

PRODUCTO: BRENNTQUISAN FLOCULANTE
CÓDIGO: 12581

FECHA: 04/11/2024
REVISIÓN: 03

Características:

Producto que elimina la turbidez del agua.

Mejora la transparencia del agua al precipitar la materia en suspensión al fondo de la piscina, facilitando su posterior limpieza con el equipo de filtración o barrefondos.

No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.

Mantiene su eficacia con pH entre 6 y 9.

Modo de empleo y dosificación orientativa:

Realizar las adiciones al finalizar la jornada, en ausencia de bañistas.

Tratamiento de mantenimiento: añadir 2 cm³ por cada m³ de agua una vez a la semana.

Tratamiento de choque: la dosis dependerá del grado de suciedad, recomendándose empezar con 10 cm³ de Floculante por cada m³ de agua.

Añadir el producto directamente o diluido en una proporción de 1:3, repartido lo más homogéneamente posible por la superficie del agua. Dejar actuar varias horas, preferiblemente una noche, con la depuradora parada. A continuación, pasar el barrefondos.

Composición:

Polihidroxiclоро-sulfato de aluminio

VARIABLES	VALORES TIPO	ESPECIFICACIONES DE VENTA	UNIDADES
Al ₂ O ₃		9 – 10,3	%
Basicidad relativa		≥ 35	%
Densidad	1,19 – 1,23		g/cc
Cloruros (Cl ⁻)	11 – 12,5		%
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	1,0 – 2,3		%
pH 20°C	1,5 – 2,8		-

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

Brenntag Química, S.A.U. C/Torre de los Herberos, 10, P. I. La Isla, 41703 - Dos Hermanas (Sevilla). www.brenntag.es Tfn +34 954 91 94 00